

CINTAS ANTIDESLIZANTES



Cintas antideslizantes de bajo espesor y alta durabilidad.

Adhesivo de alto rendimiento.

Tiene una excelente adhesión a diversos tipos de superficie y es resistente a los productos químicos.

Aplicación.

Ideal para lugares sin incidencia de humedad: escalones, rampas de acceso, escaleras y diversas superficies lisas y resbaladizas.

Modo de uso.

- Aplique sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, aceite y grasa.
- Corte la cinta en el tamaño deseado.
- Retire el film protector a medida que pega la cinta, evitando así la formación de burbujas en el pegado.
- Asegúrese que los bordes estén bien pegados.
- Guarde al menos 60 minutos para liberar la circulación en la zona donde aplicó la cinta.

Datos técnicos	
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Temperatura de trabajo	(-10°C a +80°C)
Resistencia a la tracción	> 2,5
Resistencia química	Excelente

Color	Espesor(mm)	Ancho(mm)	Largo(m)	Código	📦
Negro	0,72	50	5	90894 300 506	1
Transparente				90894 300 507	



Al ser transparente se puede aplicar sobre cualquier color de superficie y siempre va a tener un acabado de estética impecable.

Productos relacionados

Limpiador industrial Spray x 500cc.
Cód. 90893 140

Desengrasante Universal 5lt
Cód. 00893 160 500

Espátula
Cód. 90714 663 35

Importante

No aplicar en áreas húmedas o sumergidas. Las superficies porosas deben prepararse para una adherencia adecuada.