

CERA PARA CAVIDADES EN SPRAY

Para reparaciones y protección duradera.

Producto a base de agua.

Alta capacidad de fluencia.

Su viscosidad media le proporciona una alta capilaridad.

Crea una capa espesa (50 μ) que protege totalmente de la oxidación.

Alta resistencia al calor y buena flexibilidad en frío.

Libre de aromáticos, adecuado para pinturas disponibles en el mercado y componentes de caucho y plástico.

Ventajas

- Repele el agua y desplaza la humedad.
- Muy buena penetración en pliegues de difícil acceso.
- Evita la corrosión en rincones con acumulación de agua residual.
- Compatible con la mayoría de pinturas del mercado.
- COV (contenido orgánico volátil) reducido



Contenido	Código	📦
500 ml	90892 082 105	1/12

Modo de uso

Agitar 2-3 minutos antes de usar. Siempre que se pueda, aplicar manos cruzadas para una mejor aplicación y cubrimiento. En vehículos expuestos a la humedad aplicar 2 manos.

Aplicaciones

Para una protección duradera de las cavidades de la carrocería del vehículo propensas a la corrosión. Se utiliza para el tratamiento posterior de juntas existentes y para restaurar la protección contra la corrosión después de realizar reparaciones tras un accidente.

Productos relacionados:



Masilla Vaku Pro II - 1Kg. - Cód. 90993 101 001



Grasa de cavidades Cód. 90893 224 920



Conjunto de herramientas para extracción de clips Cód. 90715 58 002